■ 仕様

製品名	ツインe〈家庭用浄水器（据置タイプ）〉〔Te-S〕	
材料の種類	ABS樹脂（本体、カートリッジ）、ポリエチレン（ホース）	
ろ材の種類	活性炭、中空糸膜	
使用可能な最小動水圧	0.05MPa	
浄水能力 注1	遊離残留塩素	総ろ過水量 15,000ℓ
	濁り	総ろ過水量 24,000ℓ
	溶解性鉛	総ろ過水量 6,000ℓ
	CAT（農薬）	総ろ過水量 6,000ℓ
	2-MIB（カビ臭）	総ろ過水量 6,000ℓ
	総トリハロメタン	総ろ過水量 6,000ℓ
	クロロホルム	総ろ過水量 6,000ℓ
	ブロモジクロロメタン	総ろ過水量 6,000ℓ
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 6,000ℓ
	ブロモホルム	総ろ過水量 6,000ℓ
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 6,000ℓ
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 6,000ℓ
注1 家庭用浄水器試験法（JIS S 3201）に準拠した試験で除去率80%の値。濁りについては、ろ過流量50%の値。		
カートリッジの交換時期の目安	除去物質名	1日あたりの使用水量
	遊離残留塩素	約41ℓ使用で12ヶ月
	※1年交換とした場合、除去対象物質によって、使用水量は異なります。また、水質・水圧によっても交換時期の目安が短くなることがあります	
ろ過流量	3.0ℓ/分	
使用圧力範囲	0.1～0.5MPa	
サイズ	幅232mm×奥行120mm×高さ260mm	
カートリッジ	活性炭フィルター 溶解性鉛除去、超マイクロフィルター	

※ 本器の性能を維持するために、1年に1回のカートリッジ交換が必要です。

だから私はOSG



■ご使用上の注意
- ◎水道水の水質基準に適合した水で使用してください。
- ◎ろ材の交換時期の目安は使用水量、水質、水圧により異なります。
- ◎ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ◎本仕様は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ

株式会社 ビクター特販
〒561-0843 豊中市上津島2丁目18番20号
TEL 06-6863-3666（代）
FAX 06-6863-3681
URL http://www.lc-victor.com

2021.02



家庭用浄水器

ツイーン

TWINe

家庭用品品質表示法の対象品です。



料理家、栗原心平が推薦する『ツインe』のいいところ。

コーヒーやお茶など飲料用の水はもちろん、お米や野菜を洗う時、料理を作る時など…
暮らしの様々なシーンでもっとおいしい水を飲んでもらうために『ツインe』には、いい機能がいっぱい。
高性能フィルターにより、気になる鉛やトリハロメタンをはじめ12物質に幅広く対応（家庭用品品質表示法に規定する除去物質）。
蛇口をひねる手軽さで“おいしさと安心”のレベルをぐんとあげてくれます。



フィルターがいいね！



12物質※対応カートリッジ

おいしい水は
フィルターで作られています。

❶鉛除去フィルターで、**気になる鉛をシャットアウト。**

❷活性炭フィルターで、
- **カルキ**(塩素)のイヤな味や、**臭い、カビ臭などを除去。**
- 有害な物質と疑われる**農薬**(CAT)**をカット。**
- **トリハロメタン**をはじめとする発ガン性物質をカット。

❸超マイクロフィルターで、
雑菌・サビ・にごりなどをカット。



交換インジケーターで
交換時期が一目でわかる。

※ 家庭用品品質表示法対象物質



簡単操作がいいね！


浄水


原水シャワー


原水ストレート

水の切り換えは3ポジション。

浄水・原水シャワー・原水ストレートに簡単に切り換えできます。浄水専用吐水口により、浄水をさらにピュアな状態でお使いいただけます。

ゆとりの吐水量は毎分3ℓ。

料理や洗い物をする時にも、十分なパワーを発揮します。

うっかり防止機能を採用。

切換コックに温水ストッパー(42℃以上で作動)を内蔵。
温水を排水し、浄水器内にうっかり流れ込むのを防止します。



省スペースがいいね！



置き場所を選ばない、先進設計。

リターン方式の採用で、置き場所を選びません。スペースがほしいキッチンに、うれしいデザインです。※壁掛け用ブラケット(別売)もございます。

スタイリッシュな未来型フォルム。

清潔感のあるホワイトカラーをベースに、ハイセンスなデザインに仕上げました。